



- UWAGI:**
1. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMİ OPRACOWANIAMİ PROJEKTU WIELOBRANŻOWEGO (PROJEKT KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTY WSZYSTKICH INSTALACJI, BĘDĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU;
 2. WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNYMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BĘDĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU;
 3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI:
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
 - PROJEKT KONSTRUKCJI
 - PROJEKTY INSTALACJI
 4. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY OPRACOWANIA SKOORDYNOWAĆ MIĘDZYBRANŻOWO;
 5. WSZELKIE ZAULWAŻONE BŁĘDY NALEŻY ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI ROBÓT/PROJEKTANTOWI;
 6. WSZYSTKIE WYMIARY, RZĘDNE, IŁOŚĆ ORAZ WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE;
 7. ELEMENTY KONSTRUKCJI: STROPY, PODCIĄGI, WIENCE, SŁUPY ITP. SĄ POKAZANE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM; ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
 8. WSZYSTKIE INSTALACJE NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O PROJEKTY INSTALACJI, W KOORDYNACJI Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ I KONSTRUKCYJNĄ
 9. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY (EIS) ODPORNOŚCI ODNOWEJ WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTÓW;
 10. W MIEJSCU WYSTĘPIENIA OTWOROWANIA POZIOMEGO (ŚWIETLIK, DRZWI, OKNA, ZESTAWY OKIENNO-DRZWIOWE) NALEŻY WYKONAĆ WYMIANY NA PODSTAWIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANYCH PRODUCENTÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW;
 11. OBUDOWY TRAS I PIONÓW INSTALACJI WYKONAĆ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNĘTRZ
 12. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH, NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW ELEMENTÓW NA BUDOWIE, I DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW
 13. OBUDOWY SZACHTÓW WYKONAĆ PO MONTAŻU INSTALACJI
 14. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD WYKONCZENIE WG WYTYCZNYCH
 15. WSZELKIE INSTALACJE OSADZAĆ W SPOSÓB GWARANTUJĄCY ZACHOWANIE WYMAGANEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD;
 16. WSZYSTKIE PRZEGRÓDY WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ DANEGO MATERIAŁU;
 17. W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW NALEŻY WEZWAĆ UPRAWNIENIEGO GEOLOGA ORAZ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI W CELU STWIERDZENIA ZGODNOŚCI WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I PRZYJĘTEGO SPOSÓBU POSADOWIENIA;
 18. NALEŻY DOKONAĆ KOMISYJNEGO ODBIORU WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH W OBECNOŚCI UPRAWNIENIEGO GEOLOGA ORAZ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI, W RAZIE POJAWIENIA SIĘ WODY GRUNTOWEJ WYKONAĆ DRENAŻ ORAZ WEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI;
 19. PRZYJĘTY RODZAJ IZOLACJI WODNYCH I PRZECIWMWŁOCIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO UDOKUMENTOWANYCH WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH;
 20. LOKALIZACJĘ I GABARYTY PRZEBIĆ PRZEZ STROPY I ŚCIANY DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ODPowiedNIMI WYKONAWCZYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI;
 21. NALEŻY PRZYJMOWAĆ ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE Z GWARANCJĄ DOSTAWCY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII;
 22. DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO NALEŻY PRZYJMOWAĆ ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE CO DO ŻYWIOTNOŚCI I SZCZELNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NARAŻONE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE NALEŻY OCYNKOWAĆ, A NASTĘPNIE POMALOWAĆ NA KOLOR ZGODNY Z WYTYCZNYMI KOLORYSTYCZNYMI;
 23. OPIS SKRZYDŁA DRZWIOWEGO NA RZUTACH NP. 90/205 OZNACZA WYMIARY W ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY;
 24. WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD DRZWI, ZESZTAWY SZKLANE, UWZGLĘDNIJAJĄ SZACUNKOWĄ WIELKOŚĆ OTWORU W ŚWIETELNE MURO NALEŻY JĄ ZWERYFIKOWAĆ PO DOBORZE STOLARKI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA;
 25. WSZYSTKIE IZOLACJE POZIOME I PIONOWE, ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ POSADZEK NA GRUNIE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE MIĘDZY SOBĄ, ZAPEWNIJAJĄC SZCZELNOŚĆ WSZYSTKICH PŁASZCZYZN POZIOMYCH I PIONOWYCH;
 26. POZIOM ZERA BUDYNKU (±0.00) NA RZUTACH, PRZEKROJACH I ZAGOSPODAROWANIU PRZYJĘTO W STANIE WYKONCZONYM;
 27. WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RYSUNKU SĄ OZNACZONE W STANIE SUROWYM, NIE UWZGLĘDNIJAJĄC TYNKÓW I INNYCH WYKONCZEN
 28. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
 29. CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI W BUDOWNICTWIE POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONASTWA ORAZ ZASADAMI SZUKI BUDOWLANEJ;
 30. WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE W OBRĘBIE POMIESZCZENIA 0.4, 0.5. ORAZ W BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCYCH DO NICH POMIESZCZENIACH ORAZ WSZYSTKIE PRZESŁA INSTALACYJNE W PRZEGRODACH ZARÓWNO PIONOWYCH JAKI I POZIOMYCH STANOWIĄCE OBUDOWE TYCH POMIESZCZEŃ BEZWZGLĘDNE UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC INSTALACYJNYCH.
 31. WSZELKIE INSTALACJE W OBRĘBIE ŚCIAN O POWIERZCHNI NIE WYKONCZONEJ PROWADZIĆ WYŁĄCZNIE OD STRONY ZEWNETRZEJ POD WARSTWĄ IZOLACJI. PROWADZENIE INSTALACJI PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA. TĄ SAMĄ ZASADĘ NALEŻY PRZYJAĆ DO WSZYSTKICH SŁUPÓW WEWNĘTRZNYCH.
 32. NIEZBĘDNE OPRACOWANIA WARSZTATOWE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA, A W RAZIE KONECZNOŚCI RÓWNIŻ PROJ. KONSTRUKCJI ORAZ SKORZYNOWAĆ MIĘDZY BRANŻOWO. ZAKRES PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH OKREŚLONO W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTURY.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM—USTAWA Z DNIA 4 LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTY 1994R)ZWIĘLOKROTNIE NIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE

	s u s u ł a s t r a m a a r c h i t e k c i			branża	
	32–600 Oświęcim, DĄBROWSKIEGO 30 tel./fax. (033) 844 00 12 k o m . : (s u s u ł) 602 584 425, (s t r a m a) 604 979 954			architektura	
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM, CHODNIKAMI.			PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Strama Nr upr.MPOIA/007/2004
INWESTOR:	Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach–Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34, 43–502 Czechowice Dziedzice			SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Marcin Susul Nr upr.MPOIA/036/2003
LOKALIZACJA:	ul. Paderewskiego, 43–502 Czechowice–Dziedzice dz. nr 1614, 1612, 483/8, 1607 jednostka ewidencyjna: 240204.4 Czechowice–Dziedzice – miasto obręb: 0003 Dziedzice			OPRACOWAŁ:	inż. arch. Łukasz Ligas
TYT. RYSUNKU:	ELEWACJA POŁUDNIOWA				
DATA:	12.2017	FAZA: projekt wykonawczy	Nr rys.:	PW–A.302	rewizja: A–2017.12.12 skala: 1:100