



- UWAGI:**
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI OPRACOWANIAM I PROJEKTU WIELOBRANŻOWEGO (PROJEKT KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTY WSZYSTKICH INSTALACJI, BĘDĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU);
 - WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z WYTYCZNYMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BĘDĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROJEKTU;
 - HIERARCHIA DOKUMENTACJI:
 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
 - PROJEKT KONSTRUKCJI
 - PROJEKTY INSTALACJI
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY OPRACOWANIA SKOORDYNOWAĆ MIĘDZYBRANŻOWO;
 - WSZELKIE ZAUFANE BŁĘDY NALEŻY ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI ROBÓT/PROJEKTANTOWI;
 - WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE, IŁOŚĆ ORAZ WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC, PROJEKTOWANY UKŁAD NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO STANU ISTNIEJĄCEGO, ZACHOWUJĄC ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE;
 - ELEMENTY KONSTRUKCJI: STROPY, PODCIĄGI, WIENCE, SŁUPY ITP. SĄ POKAZANE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM, ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI;
 - WSZYSTKIE INSTALACJE NALEŻY WYKONAĆ W OPARCIU O PROJEKTY INSTALACJI, W KOORDYNACJI Z CZĘŚCIĄ ARCHITEKTONICZNĄ I KONSTRUKCYJNĄ;
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO KLASY (EIS) ODPORNOŚCI ODNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTÓW;
 - W MIEJSCU WYSTĘPIENIA OTWOROWANIA POZIOMEGO (ŚWIETLIK, DRZWI, OKNA, ZESTAWY OKIENNO-DRZWIOWE) NALEŻY WYKONAĆ WYMIANY NA PODSTAWIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANYCH PRODUCENTÓW POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW;
 - OBUDOWY TRAS I PIONÓW INSTALACJI WYKONAĆ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY I PROJEKTU WNETRZ;
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH, NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW ELEMENTÓW NA BUDOWIE, I DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW
 - OBUDOWY SZACHTÓW WYKONAĆ PO MONTAŻU INSTALACJI.
 - PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD WYKONCZENIE WG WYTYCZNYCH
 - WSZELKIE INSTALACJE OSADZAĆ W SPOSÓB GWARANTUJĄCY ZACHOWANIE WYMAGANEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD;
 - WSZYSTKIE PRZEGRODY WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ DANEGO MATERIAŁU;
 - W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW NALEŻY WIEZWAĆ UPRAWNIONEGO GEOLOGA ORAZ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI W CELU STWIERDZENIA ZGODNOŚCI WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I PRZYJĘTEGO SPOSÓBU POSADOWIENIA;
 - NALEŻY DOKONAĆ KOMISYJNEGO ODBIORU WYKOPÓW FUNDAMENTOWYCH W OBECNOŚCI UPRAWNIONEGO GEOLOGA ORAZ PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. W RAZIE POJAWIENIA SIĘ WODY GRUNTOWEJ WYKONAĆ DRENAŻ ORAZ WIEZWAĆ NADZÓR AUTORSKI;
 - PRZYJĘTY RODZAJ IZOLACJI WODNYCH I PRZECIWMILGOCIOWYCH DOSTOSOWAĆ DO UDOKUMENTOWANYCH WARUNKÓW GRUNTOWOWODNYCH;
 - LOKALIZACJĘ I GABARTY PRZEBIĆ PRZESZCZĄC STROPY I ŚCIANY DLA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z ODPowiednI MI, WYKONAWCZYMI OPRACOWANIAM I BRANŻOWYMI;
 - NALEŻY PRZYJMOWAĆ ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE Z GWARANCJĄ DOSTAWCY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII.
 - DO WYKONANIA POKRYCIA DACHOWEGO NALEŻY PRZYJMOWAĆ ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE CO DO ŻYWIOTNOŚCI I SZCZELNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU. WSZYSTKIE ELEMENTY STAŁOWE NARAŻONE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE NALEŻY OCYNKOWAĆ, A NASTĘPNIE POMALOWAĆ NA KOLOR ZGODNY Z WYTYCZNYMI KOLORYSTYCZNYMI;
 - OPIS SKRZYDŁA DRZWIOWEGO NA RZUTACH NP. 90/205 OZNACZA WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY;
 - WSZYSTKIE OTWOROWANIA POD DRZWI, ZESTAWY SZKLANE, UWZGLĘDNIJĄ SZACUNKOWĄ WIELKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE MURU NALEŻY JĄ ZWERYFIKOWAĆ PO DOBORZE STOLARKI WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTA,
 - WSZYSTKIE IZOLACJE POZIOME I PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ POSADZEK NA GRUNCIE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE MIĘDZY SOBĄ, ZAPEWNIJĄC SZCZELNOŚĆ WSZYSTKICH PŁASZCZYZN POZIOMYCH I PIONOWYCH;
 - POZIOM ZERA BUDYNKU (±0.00) NA RZUTACH, PRZEKROJACH I ZAGOSPODAROWANIU PRZYJĘTO W STANIE WYKONCZONYM;
 - WSZYSTKIE WYMIARY POZIOME ZNAJDUJĄCE SIĘ NA RYSUNKU SĄ OZNACZONE W STANIE SUROWYM, NIE UWZGLĘDNIJĄC TYNKÓW I INNYCH WYKONCZEŃ
 - WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO;
 - CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI W BUDOWNICTWIE POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONASTWA ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ;
 - WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE W OBRĘBIE POMIESZCZENIA 0.4, 0.5 ORAZ W BEZPOŚREDNIO PRZYLEGAJĄCYCH DO NICH POMIESZCZENIACH ORAZ WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE W PRZEGRÓDACH ZARÓWNO PIONOWYCH JAK I POZIOMYCH STANOWIĄCE OBUDOWĘ TYCH POMIESZCZEŃ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC INSTALACYJNYCH.
 - WSZELKIE INSTALACJE W OBRĘBIE ŚCIAN O POWIERZCHNI NIE WYKONCZONEJ PROWADZIĆ WYŁĄCZNIE OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ POD WARSTWĄ IZOLACJI. PROWADZENIE INSTALACJI PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA. TĄ SAMĄ ZASADĄ NALEŻY PRZYJĄĆ DO WSZYSTKICH SŁUPÓW WEWNĘTRZNYCH.
 - NIEZBĘDNE OPRACOWANIA WARSZTATOWE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA, A W RAZIE KONIECZNOŚCI RÓWNIŻ PROJ. KONSTRUKCJI ORAZ SKORYGOWAĆ MIĘDZY BRANŻOWO. ZAKRES PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH OKREŚLONO W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTURY.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT (utwór architektoniczny) JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM—USTAWA Z DNIA 4 LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23 LUTY 1994R)ZWIELOKROTNIE NIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU A TAKŻE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST WZBRONIONE

	s u s u ł & s t r a m a a r c h i t e k c i				branża			
	32–600 Oświęcim, DĄBROWSKIEGO 30 tel./fax. (033) 844 00 12 k o m . : (s u s u ł) 602 584 425, (s t r a m a) 604 979 954				architektura			
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM, CHODNIKAMI.			PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Strama Nr upr.MPOIA/007/2004			
				SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Marcin Susul Nr upr.MPOIA/036/2003			
INWESTOR:				Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34, 43–502 Czechowice Dziedzice		OPRACOWAŁ:	inż. arch. Łukasz Ligas	
LOKALIZACJA:								
	ul. Paderewskiego, 43–502 Czechowice-Dziedzice dz. nr 1614, 1612, 483/8, 1607 jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice – miasto obreg: 0003 Dziedzice							
TYT. RYSUNKU:	ELEWACJA ZACHODNIA							
DATA:	12.2017	FAZA: projekt wykonawczy	Nr rys.:	PW–A.304	rewizja:	skala: 1:100		
					A–2017.12.12			